

"LA PERLINA"

impregnatrice



Certificata CE per prodotti all'acqua, "LA PERLINA" è la prima impregnatrice per legno completamente automatica e semovibile: trascina, impregna, rifinisce e asciuga ogni tipo di profilo in legno di dimensione compresa tra 0 e 100 mm di larghezza per 220 mm di altezza (perlinati fino a 250 mm).

Il funzionamento è garantito dalla semplice corrente domestica (monofase-220 v).

Regolata con la manovella la larghezza dei rulli di trascinamento e versata la vernice nella vasca, si accendono gli interruttori e la macchina impregna spingendo fuori il legname finito alla velocità di quasi 1.000 metri all'ora!



Progettata per essere facile da pulire grazie al ricircolo interno filtrato, al tubo direzionabile dell'acqua e agli sfiati per liberare e asciugare i condotti con aria compressa.

Grazie alle ruote si può spostare "LA PERLINA" ovunque e senza sforzo, con il vantaggio di poterla usare persino in cantiere.



I 10 ugelli di spruzzo sono regolabili in pressione e gettata o escludibili per impregnare anche un solo lato. Le spugne di assorbimento sono continuamente pressate da rulli metallici per restare efficienti nel tempo e restituire al ricircolo l'eccesso di impregnante assorbito. Così il consumo sarà limitato al necessario e la tiratura dell'impregnante, per mezzo di spazzole rotanti motorizzate, eviterà macchie e colature antiestetiche.



PERLINA IMPREGNATA VENTILAZIONE INCORPORATA SPAZZOLE CONTROROTANTI MOTORIZZATE SPUGNE DI ASSORBIMENTO ARIA COMPRESSA - ALIMENTAZIONE ESTERNA PENNELLI DI PRIMA FINITURA RULLI DI IMPREGNAZIONE 10 UGELLI DI SPRUZZO RULLI DI TRASCINAMENTO PERLINA DA IMPREGNARE

DIMENSIONI IMPREGNABILI

LARGHEZZA MAX: 100 mm
 ALTEZZA MAX: TRAVI 220 mm
 PERLINE 250 mm

COMPONENTISTICA

SPUGNE DI IMPREGNAZIONE N. 2
 SPUGNE DI ASSORBIMENTO N. 2
 PENNELLI DI PRIMA FINITURA N. 3+2
 SPAZZOLE CONTROROTANTI MOTORIZZATE N. 2

MOTORI

N. 1 DA 0,33 Kw TRAZIONE
 N. 1 DA 0,33 Kw SPAZZOLE ROTANTI
 N. 1 DA 0,25 Kw VENTOLA
 N. 1 DA 0,34 Kw POMPA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- INGOMBRO MACCHINA: 196 x 82 x 112 mm.
 - LUNGHEZZA RULLIERE: 1.500 mm. cad
 - PESO (SOLO MACCHINA): 190 Kg
 - PRODUZIONE: 960 metri/h
 - ALIMENTAZIONE: MONOFASE (220 v)
 - ASSORBIMENTO ELETTRICO TOTALE: 1,25 Kw



PENNELLI MAGGIORATI PER TRAVI



DISPOSITIVO DI SICUREZZA